



La nuova hot box **FOX** di Ingenium 230V concentra componenti idraulici, elettrici e meccanici di qualità professionale in un'attrezzatura solida e compatta, per grandi prestazioni a costo contenuto.

L'ampia base piana superiore si presta a ricevere un gruppo pompa motore ad alta pressione che la trasforma in un'idropulitrice professionale a caldo. Nella versione 12V DC si presta per eventuale piano/sede di batterie.



Ideale nel settore agricolo, zootecnico, industriale e per uso domestico.

Caldaia istantanea autonoma a gasolio



Un sistema componibile per infinite applicazioni

FOX è utilizzabile come riscaldatore d'acqua corrente per uso animale o abbinata ad una pompa centrifuga per uso privato come riscaldatore dell'acqua della piscina. Allacciata ad un gruppo pompante ad alta pressione diventa una idropulitrice professionale a caldo, pronta per tutti gli usi del caso.

Caratteristiche tecniche

FOX monta una caldaia T95/2 orizzontale con serpentina 21 mt collaudata a 300 bar, con bruciatore a gasolio professionale dalla struttura in acciaio inox. È dotata di serbatoio (7-8 lt/min) in acciaio e chassis in solido metallo, entrambi verniciati a polveri. Monta componenti idraulici ed elettrici professionali quali: motore 2 poli 150 Watt, pompa gasolio bitubo, trasformatore elettronico in servizio continuo, flussostato e valvola di sicurezza in ottone. La versione base viene consegnata fornita di quadro elettrico con termostato digitale (impostabile fino a 100°), interruttore generale di accensione, dotata di maniglia amovibile e 4 ruote gommate.

FOX è disponibile anche nella versione con avvolgitubo installabile sulla maniglia, stop totale ritardato* e con pompa centrifuga per alimentazione da cisterna.

* utile per spegnere la ventilazione in caso di arresto prolungato



Dimensioni e dati tecnici

	FOX 230	FOX 12	FOX PLUS	FOX PLUS 12
LUNGHEZZA mm	800	800	850	850
LARGHEZZA mm	400	400	400	400
ALTEZZA mm	440/840	440/840	440/840	440/840
PESO Kg	53	54	59	60
SERBATOIO GASOLIO L	7.3	7.3	8.0	8.0
PORTATA ACQUA MIN/MAX CONSIGLIATA	8/10	8/10	10/12	10/12
PORTATA E PRESSIONE MINIMA ACQUA	5 l/2 bar	5 l/2 bar	6 l/2 bar	6 l/2 bar
PRESSIONE MAX ESERCIZIO	200 BAR	200 BAR	200 BAR	200 BAR
BOILER Kw/Kcal	39/33.000	39/33.000	49/43.000	49/43.000
METRI SERPENTINA	21.0	21.0	24.5	24.5
VOLT/WATT	230AC/350	12DC/400	230AC/350	12DC/400
RENDIMENTO BRUCIATORE	89%	89%	89%	89%
FILETTI IN/OUT	22x1.5 F/M *	22x1.5 F/M *	22x1.5 F/M *	22x1.5 F/M *
Optional disponibili:	FOX 230	FOX 12	FOX PLUS	FOX PLUS 12
STOP TOTALE RITARDATO	✓	✓	✓	✓
GRUPPO POMPA MOTORE IDROPULTRICE	✓	✗	✓	✗
AVVOLGITUBO SU MANIGLIONE	✓	✓	✓	✓
POMPA CENTRIFUGA PER PESCAGGIO ACQUA	✗	✓	✗	✓

* Filettature con misure differenti sono disponibili su richiesta

